

KA 4018-3.5

Stacionární prosévací zařízení



Výkonné – Skladné – Ekonomické

KA 4018-3.5 se montuje na flexibilní základy ze systému betonových bloků do výšky požadované zákazníkem! Pohon bubnu je od elektromotoru s převodovkou s plynulou regulací otáček.

Plnění prosévacího bubnu se provádí pomocí stacionárního zásobníku o objemu 3,5 m³ pásovým dopravníkem s plynulou regulací otáček.

Na přání může být na vynášecí dopravník připojen pneumatický odlučovač, který proudem vzduchu separuje lehkou frakci do speciálního kontejneru. Nadsítné částice mohou být opět vráceny do procesu rozkladu!

Technická data

Pohon:

Pás v zásobníku	elektro	0,75 KW
Prosévací buben		11,0 KW

Prosévací buben:

Řetězový pohon		
Délka bubnu	410 cm	
Průměr bubnu	180 cm	
Plocha sít	22 m ²	

Zásobník:

	3,5 m ³
Šířka pásu	80 cm
Plnicí výška	320 cm

Výkonnost:

až 60 m³/h

Možnosti (opce):

Vynášecí dopravník: 3,0 KW

Délka	300 cm
Šířka	65 cm

Pneumatický odlučovač: 7,5 KW

Centrální mazání

Magnetický separátor

Dálkové ovládání



Všechna práva vyhrazena, za chyby tisku nezodpovídáme.