



# KA 4018-3.5 mobile

## Mobile Siebanlage

### Leistungsfähig – Platzsparend – Leistbar – Mobil

Die KA 4018-3.5 wird in einer mobilen Version mit Fahrgestell, welches eine flexible Platzierung auf der Anlage erlaubt, geliefert. Der Antrieb der Trommel erfolgt über eine elektrische Motor-Getriebe-Einheit mit stufenloser (FU) Drehzahlregelung.

Zur Beschickung der Siebtrommel kommt ein Bunker mit einem Aufgabevolumen von 3,5 m<sup>3</sup> und ein FU-gesteuertes Förderband zum Einsatz.

Ein optional aufgebautes Windsichtergerbläse, am Austrageband der Siebanlage, separiert die Leichtfraktion und leitet diese in einen Spezialcontainer ab, bevor der Siebüberlauf wieder in den Rotteprozess eingeleitet wird!

## Technische Daten

<b>Antrieb:</b>	<b>elektrisch</b>
Bunkerband	0,75 kW
Siebtrommel	11,0 kW

<b>Siebtrommel:</b>	
Antrieb über Umlaufkette	
Trommellänge	410 cm
Trommeldurchmesser	180 cm
Siebfläche	22 m <sup>2</sup>

<b>Bunker:</b>	<b>3,5 m<sup>3</sup></b>
Breite Abzugsband	80 cm
Beschickungshöhe	320 cm

**Durchsatz:** bis 60 m<sup>3</sup>/Std.

### Optionen:

<b>Austrageband:</b>	<b>3,0 kW</b>
Länge	300 cm
Breite	65 cm

**Windsichter:** 7,5 kW

**Zentralschmieranlage**

**Magnetabschneider**

**Funk-Fernbedienung**



Alle Angaben ohne Gewähr, Druckfehler vorbehalten.