Kompostumsetzer



CMC ST 350



Mit einer Rotorlänge von 3,5 m und einem Mietenquerschnitt von rund 4 m² bietet Compost Systems
mit der CMC ST 350 die Erweiterung in der Agrolinie für Traktoren ab 100 PS an. Mit oder ohne
Superkriechgang, die CMC ST 350 ist mit einer
angetriebenen Achse (Option) auch gut in der Lage,
ohne Superkriechgang das Auslangen zu finden.
Der Umsetzer hat eine Transporthöhe von über 4,6 m
und ist somit für den Transport auf öffentlichen

Straßen nicht geeignet. Der Vorteil: Der Rotor kann wie bei den kleineren CMC-Maschinen jederzeit aus der Miete herausgeklappt werden. Durch den klassischen Aufbau auf einem Anhänger werden, wie auch bei den kleineren Modellen, die Seitenkräfte stabilisiert und nicht auf den Traktor übertragen. Die CMC ST 350 entspricht den strengen Kriterien der Controllierten Mikrobiellen Compostierung.





Kompostumsetzer



CMC ST 350

Technische Daten

Maximale Mietenbreite: 4,00 m Maximale Mietenhöhe: 1,90 m

Rotorlänge: 3,50 m

Transporthöhe: 4,70 m

Transportgewicht: ~ 2,80 t inkl. Betongewichte: ~ 8,50 t

Gelenkwellen: Bondioli

Farbe: Grau / Blau

Traktorleistung: ab 100 PS

Umsetzleistung: bis 1.200 m³/Std.

Arbeitsgeschwindigkeit: 100 - 750 m/Std. (abhängig von Mietengröße, Dichte, Prozessfortschritt)

Optionen:

Hydraulische Triebachse

Hydraulische Zuleitschaufeln

Hydraulisches Steuergerät

Edelstahl-Tunnelauskleidung

Bakterienimpfanlage

Sonderlackierung

Bewässerungsbalken


1.000 | Bewässerungs-Impfkombination


Lichtanlage 12 V


Bremsachse

Hochgezogene Zugdeichsel

Vlieswickler







Alle Angaben ohne Gewähr, Druckfehler vorbehalten.